

Экономический эффект применения кислородного O₂ и частотного регулирования

Пример расчета

- Мощность котлоагрегата 5 МВт
- Среднее время использования 4000 ч/год
- Средняя мощность 60 %
- Цена жидкого топлива 0,55 е/литр
- Цена природного газа 0,30 е/м³
- Цена электричества 0,10 е/кВт-ч

1. Эффект использования кислородного O₂ регулирования

В традиционной горелке уровень O₂ в газообразных продуктах сгорания обычно соответствует приблизительно 4%.

Когда используется WD200, уровень O₂ может достигать 2%. Снижение на два процента уровня O₂ означает повышение на 1% КПД.

Получаемая в результате экономия за год:

- в случае использовании легкого топлива 6 550 е
- в случае использования газа 3 600 е

2. Эффект использования частотного регулирования

Горелка без регулировки числа оборотов:

- потребление электроэнергии 31 600 кВт-ч/год
- стоимость 3 160 е

Горелка, оснащенная регулировкой числа оборотов:


- потребление электроэнергии 9,600 кВт-ч/год
- стоимость 960 е

Экономия за год 3 160 е - 960 е = 2 200 е


3. При совместном использовании кислородного O₂ и частотного регулирования годовая экономия следующая:

- в случае использовании легкого топлива 8 750 е
- в случае использования газа 5 800 е

Энергопотребление двигателя с ~5-МВт горелкой



Уровень акустического шума в случае использования регулировки числа оборотов



Комплектация OilonWD

| | WD100 | WD200 |
|---|-------|-------|
| Блок управления | • | • |
| Панель управления | • | • |
| Сервопривода подачи топлива | • | • |
| Сервопривод воздушной заслонки | • | • |
| Сервопривод регулировки подпорной шайбы | o | o |
| Датчик уровня O ₂ + модуль O ₂ + комбинация кабелей для датчика | | • |
| Температурный датчик для измерения температуры отходящих газов | o | o |
| Температурный датчик для измерения температуры воздуха | o | o |
| Преобразователь частоты + датчик числа оборотов | o | o |
| Подключение счетчика расхода топлива | | o |
| Кабель CAN-шины | • | • |

- входит в стандартный комплект поставки
- o поставляется дополнительно



Oilon WiseDrive – это микропроцессорная система управления и аварийной защиты горелок. Горелки, как среднего, так и большого размера могут быть оборудованы системой WiseDrive.

Oilon WiseDrive – эффективное решение в сфере энергосбережения и экологии.

С помощью системы WiseDrive Вы экономите энергию!

В системе WiseDrive механическая регулировка соотношения состава горючей смеси (топлива и воздуха в камере сгорания) заменена электронной регулировкой. Электронная регулировка соотношения компонентов горючей смеси по сравнению с традиционной механической позволяет получить более малый избыток воздуха и соответственно более высокий КПД. В случае с комбинированной горелкой (газ/жидкое топливо), может осуществляться оптимальная регулировка как для основного, так и для резервного топлива.

Универсальная система


Рабочая панель Oilon WiseDrive может быть подсоединена к внешним системам посредством шины ModBus или шины ProfiBus DP. С помощью связи по шине может быть считана информация о состоянии горелки, например информация, положение сервоприводов, расход топлива, диагностика неисправностей и пр. Пособством интерфейса может производиться выбор топлива, а также дистанционный запуск и останов горелки. Дополнительно к системе может быть подключен GSM-модем, позволяющий дистанционно отслеживать состояние оборудования, путем SMS запросов.

Надежность

Функции надежности в WiseDrive реализуются посредством использования двух процессоров и взаимного резервирования. В дополнение к этому, для обеспечения надежности, производится постоянная самодиагностика оборудования. Эта система пригодна для непрерывной эксплуатации.




Oilon WD100 Электронная система управления горелкой



Комплект поставки Oilon WD100 включает в себя:

- Блок управления
- Панель (пульт) управления
- Сервопривод для регулировки подачи топлива (нефти/газа)
- Сервопривод управления воздушной заслонкой
- Сервопривод для регулировки подпорной шайбы (опция)
- Кабель шины CAN Bus между блоком управления и сервоприводами (длина 10 м)
- Кабель шины CAN Bus между блоком управления и панелью управления (длина 3,5 м)
- Портативный компьютер с программными средствами дистанционного управления (опция)
- Кабель шины между компьютером и панелью управления (опция)
- Кабель шины между центром управления и панелью управления (опция)
- Трансформатор для Profibus (опция)
- Трансформатор для ModBus RS-232/RS-485 (опция)

Oilon WD200 Электронная система управления горелки с регулированием уровня O₂ и регулированием оборотов двигателя



Комплект поставки Oilon WD200 включает в себя:

- Блок управления
- Панель (пульт) управления
- Сервопривод для регулировки подачи топлива (нефти/газа)
- Сервопривод управления воздушной заслонкой
- Сервопривод для регулировки подпорной шайбы (опция)
- Подключение счетчика расхода топлива
- Кабель шины CAN Bus между блоком управления, сервоприводами и модулем O₂ (длина 30 м)
- Кабель шины CAN Bus между блоком управления и рабочей панелью (длина 3,5 м)
- Преобразователь частоты и датчик числа оборотов (опция)
- Модуль O₂
- Датчик O₂
- Датчик температуры для измерения температуры отходящих газов (опция)
- Датчик температуры для измерения температуры воздуха для горения (опция)
- Портативный компьютер с программными средствами дистанционного управления (опция)
- Кабель шины между компьютером и панелью управления (опция)
- Кабель шины между центром управления и панелью управления (опция)
- Трансформатор для *Profibus (опция)
- Трансформатор для ModBus RS-232/RS-485 (опция)

Основные функции системы WiseDrive

- управление работой горелки и обеспечение надежности
- электронная регулировка соотношения топливо/воздух
- проверка газового клапана на герметичность
- защита котлоагрегата при холодном запуске
- ограничение температуры котлоагрегата
- считывание показания расходомера топлива
- связь с внешними системами
- ПИД-регулирование мощности (давления/температуры)
- регулировка уровня кислорода (при оснащении O₂-модулем)
- управление работой преобразователя частоты двигателя
- измерение температуры воздуха для горения и температуры отходящих газов.
- расчет мощности и эффективности работы